

Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok Sorozat BA550, BA895




Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, DN10...DN100 teljes átömlésű átmenet nélküli furat, DN125 csökkentett átömlés
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM-Peroxid
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Üzemi nyomás	0bar -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	antisztatikus kivitel ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez való használatra, olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez, Speciális tömítések kérésre



Típuskulcs

		BA550	-	20	-	L	-	A0H3C	-	01
	PN25, PN40	BA550								
Típus	PN16	BA895								
Csatlakozás	DN 10			10						
	DN 15			15						
	DN 20			20						
	DN 25			25						
	DN 32			32						
	DN 40			40						
	DN 50			50						
	DN 65			65						
	DN 80			80						
	DN 100			100						
	DN 125			125						
Működtetés	Kézikar					L				
	Kézikar elzárószerkezettel					LLD				
	Hajtómű					G				
	Hajtómű elzárószerkezettel					GLD				
Különleges kivitel	ATEX							A		
	olaj- és zsírmentes kivitel oxigénhez							0		
	olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez							H		
	Átvételi vizsgálati tanúsítvány EN-10204-3.1; anyaghoz, nyomáshoz, funkcióhoz és tömítettséghez							3C		
Különleges kivitel 1	leírva a cikkszövegben									01



Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA550-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA550-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA550-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA550-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA895-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA550-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA895-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA550-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA895-100-L
125 redukált	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA895-125-L

Verzió 8

149617 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu


© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online


Oldal 2 / 3





Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA550-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA895-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA550-80-G
80	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA550-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA895-100-G
125 redukált	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA895-125-G

Nyomás-hőmérséklet diagramm



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termék választék - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA550-L

Verzió 8

149617 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

