Partnership. With Guarantee.

Plastová hadice z kopolyuretanu
Série CP



Základní materiál	Kopolyuretan, recyklovatelný
Teplotní rozsah	-40...+100°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance Vnější průměr	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerance Tloušťka stěny	±0,10mm
Délka role	100m, na vyžádání 50, 200, 500 a 1000m
Barvy	modrá, přírodní, černá (jiné barvy na vyžádání)
Vlastnosti	žádná deformace po dlouhodobém zatížení, velmi dobrá flexibilita za nízkých teplot, vysoká odolnost proti oděru, vhodné pro vlečný řetěz, odolný proti hydrolýze
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Typ
4	2	29	10	CP-4/2-Barva
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Barva
6	4	18	15	CP-6/4-Barva
8	6	15	25	CP-8/6-Barva
10	8	11	35	CP-10/8-Barva
12	9	13	45	CP-12/9-Barva
12	10	8	60	CP-12/10-Barva

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG