

## Plastová hadice z kopolyuretanu Série CP



Základní materiál	Kopolyuretan, recyklovatelný
Teplotní rozsah	-40...+100°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance vnějšího průměru	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Tolerance tloušťky stěny	±0,10mm
Délka role	100m, na vyžádání 50, 200, 500 a 1000m
Barvy	modrá, přírodní, černá (jiné barvy na vyžádání)
Vlastnosti	žádná deformace po dlouhodobém zatížení, velmi dobrá flexibilita za nízkých teplot, vysoká odolnost proti oděru, vhodné pro vlečný řetěz, odolný proti hydrolyze
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C	Minimální poloměr ohybu [mm]	Typ
4	2	29	10	CP-4/2-Barva
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Barva
6	4	18	15	CP-6/4-Barva
8	6	15	25	CP-8/6-Barva
10	8	11	35	CP-10/8-Barva
12	9	13	45	CP-12/9-Barva
12	10	8	60	CP-12/10-Barva

### Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

### Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství / Hadice s příslušenstvím / Plastová hadice série CP

