

## Plastična cevka iz kopoliuretana Serija CP



Osnovni material	Kopoliuretan, reciklabilno
Temperaturno območje	-40...+100°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji zmanjšanja tlaka glej tabelo
Toleranca zunanega premera	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Toleranca debeline stene	±0,10mm
Dolžina zvitka	100m, na zahtevo 50, 200, 500 in 1000m
Barve	modra, naravno, črna (druge barve na zahtevo)
Lastnosti	brez deformacije po dolgotrajni obremenitvi, zelo dobra fleksibilnost pri nizkih temperaturah, visoka odpornost proti obrabi, primeren za vlečno verigo, odporen proti hidrolizi
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C	Najmanjši upogibni radij [mm]	Tip
4	2	29	10	CP-4/2-Barva
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Barva
6	4	18	15	CP-6/4-Barva
8	6	15	25	CP-8/6-Barva
10	8	11	35	CP-10/8-Barva
12	9	13	45	CP-12/9-Barva
12	10	8	60	CP-12/10-Barva

### Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Obratovalni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Pnevmatika](#) / [gibke cevi, cevi](#), [Merilnik tlaka in dodatna oprema](#) / [Cevi z dodatki](#) / [Plastična gibka cev serija CP](#)

