
Sűrített levegős forgatóhajtómű megfelelően ISO 5211
Sorozat PAD, PAS



PAD032



PAD/PAS052...330



PAD052...160-R
PAD052...160-180

Kivitel	Dugattyús hajtómű 2 ellentétes irányban mozgó dugattyúval, rugalmas tömítéssel, a hajtómű minden részletében az ISO 5211-nek, illetve a NAMUR-ajánlásoknak megfelelően, Mindkét oldali véghelyzet +/-5°-kal állítható, Dugattyúátmérő 32...330mm
Funkció	Dugattyúátmérő 32mm: szállítható benne kettős működésű Kivitel 0...90° Dugattyúátmérő 52...330mm: szállítható benne kettős működésű 0...90° illetve 0...180° vagy egyszeres működésű Kivitel 0...90°
Működtetés	pneumatikus
Csatlakozás	Dugattyúátmérő 32mm: Belső menet szerint ISO7/1 Dugattyúátmérő 52...330mm: Belső menet szerint ISO7/1, NAMUR-szelep közvetlenül peremre szerelhető
Anyagok Standard kivitel	Alumínium keményeloxált, Acél fogaskerék nikkelezett, Dugattyúvezetés POM, Tömítések NBR
Közeg hőmérséklete	-20...+80°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Üzemi nyomástartomány	1...8bar
Vezérlőközeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Véghelyzet-csillapítás	nincs, a hajtómű nem képes a tömeget felfogni
Rögzítési mód	felett Karimakép után ISO 5211, F03...F25
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db, SIL3 (32-270)
Különleges kivitel	Fogaskerék rozsdamentes acélból, PTFE-bevonatú hajtás, Nikkelezett működtetőegység, Közeg hőmérsékletek és Környezeti hőmérsékletek -tól/-től -40...+80°C, illetve -20...+150°C
Tartozékok	Dugattyúátmérő 32mm: Kapcsolási sebesség szabályozása Dugattyúátmérő 53...330mm: beépített kézi, pneumatikus vagy elektromos vezérlőszelep, elektromos végállás-visszajelzés, I/P illetve P/P helyzet-szabályozó Kivitel, A kapcsolási sebesség szabályozása
Rendelési megjegyzés	Kérjük, rendeléskor adja meg a vezérlőnyomást és az üzemi hőmérsékletet is.


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Típuskulcs

		PA	S	100	5	-	180	HS
Típus	Kettős működésű	D						
	Egyszeres működésű	S						
Dugattyúátmérő	32mm			032				
	52mm			052				
	63mm			063				
	75mm			075				
	85mm			085				
	100mm			100				
	115mm			115				
	125mm			125				
	140mm			140				
	160mm			160				
	180mm			180				
	200mm			200				
	230mm			230				
	270mm			270				
	330mm			330				
Rugókészlet	nincs rugókészlet (Hagyja üresen)							
	Rugókészlet 01				1			
	Rugókészlet 02				2			
	Rugókészlet 03				3			
	Rugókészlet 04				4			
	Rugókészlet 05				5			
	Rugókészlet 06				6			
	Rugókészlet 07				7			
	Rugókészlet 08				8			
Különleges kivitelek	Forgatási szög 180°						180	
	Közeg hőmérséklete/Környezeti hőmérséklet -20...150°C - Tömítések FKM						H	
	Közeg hőmérséklete/Környezeti hőmérséklet -40...+80°C - Tömítések Szilikon						L	
	Működtető nikkelezett						N	
	Hajtás PTFE bevonatolt						P	
	Forgatási szög állítható						R	
	Fogaskerék rozsdamentes acélból 1.4305						S	
	US-Változat NPT / UNF						U	

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek PAD032




A Forgásirány az óramutató járásával ellentétes irányban

B Forgásirány az óramutató járásával megegyező irányban

Méretek PAD052...PAD230 és PAS052...PAS230

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.



A Forgásirány az óramutató járásával ellentétes irányban

B Forgásirány az óramutató járásával megegyező irányban


CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J	ØK	L	M	N	Típus egyszeres működésű	Típus kettős működésű
11	141	71	30	41	81,5	20	101,5	9	21	8	12	80	30	12	PAS052	PAD052
14	164	80,5	35,5	45	93	20	113	11	25	8	15	80	30	16	PAS063	PAD063
17	210	94,5	42	52,5	111	20	131	13	29	8	19	80	30	19	PAS075	PAD075
17	240,5	106	47,5	58,5	125	20	145	15	35	8	22	80	30	19	PAS085	PAD085
17	275	123	55	68	138	20	158	15	35	8	22	80	30	20,5	PAS100	PAD100
22	333	137	64	73	162,5	30	192,5	22	49	14	32	80/130	30	24	PAS115	PAD115
22	372	148	68	80	174,5	30	204,5	22	49	14	32	80/130	30	24	PAS125	PAD125
27	435	164	76,5	87	197	30	227	24	49	16	35	80/130	30	29	PAS140	PAD140
27	500	186	87	99	221	30	251	30	57	16	40	80/130	30	32	PAS160	PAD160
36	493	213	98	115	253	30	283	36	62	16	45	80/130	30	43	PAS180	PAD180
36	578,5	217	108	109	275	30	308	36	67	16	50	80/130	30	37	PAS200	PAD200
46*	690	248,5	124	124,5	325	30	355	36	67	16	50	80/130	30	50	PAS230	PAD230

*Négyszög átlósan - nincs csillag

O	P	Q	R	S	T ISO 7/1	Tömeg [kb. kg]		Karima ISO 5211	Típus egyszeres működésű	Típus kettős működésű
						PAD	PAS			
26,5	50	36	M5x7,5	M6x9	G1/8"	1,2	1,3	F03/F05	PAS052	PAD052
27,5	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	1,7	2,0	F05/F07	PAS063	PAD063
35	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	2,8	3,4	F05/F07	PAS075	PAD075
42	70	50	M6x8	M8x12	G1/8"	3,9	4,8	F05/F07	PAS085	PAD085
50	102	70	M8x8	M10x14	G1/4"	5,5	7,0	F07/F10	PAS100	PAD100
50	102	70	M8x12	M10x15	G1/4"	8,9	11,5	F07/F10	PAS115	PAD115
61	102	70	M8x12	M10x15	G1/4"	10,8	14,1	F07/F10	PAS125	PAD125
71	125	102	M10x15	M12x18	G1/4"	16,3	21,8	F10/F12	PAS140	PAD140
80	125	102	M10x14	M12x17	G1/4"	21,8	29,6	F10/F12	PAS160	PAD160
99	140	102	M10x15	M16x25	G1/4"	29,0	39,9	F10/F14	PAS180	PAD180
78	140	-	-	M16x24	G1/4"	37,0	55,0	F14	PAS200	PAD200
92	165	-	-	M20x29	G1/4"	58,5	71,0	F16	PAS230	PAD230

© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek PAD270, PAD330, PAS270 és PAS330



A Forgásirány az óramutató járásával ellentétes irányban

B Forgásirány az óramutató járásával megegyező irányban


CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J	ØK	L	L2	M	N	Típus egyszeres működésű	Típus kettős működésű
46	672	290	145	145	399	30	429	36	70	20	50	130	80	30	50	PAS270	PAD270
55	881	402	201	201	505	50	555	36	109	20	50	130	-	30	62	PAS330	PAD330

P	Q	R	S	T ISO 7/1	U	V	W	X	ØY	Z	Tömeg [kb. kg]		Karima ISO 5211	Típus egyszeres működésű	Típus kettős működésű
											PAD	PAS			
-	165	M20x30	-	G1/4"	111	79	230	80,5	60	68	83	100	F16	PAS270	PAD270
254	165	M20x30	M16x26	G1/2"	135	135	356	80,5	60	95	168	209	F16/F25	PAS330	PAD330

Méretek PAD052...PAD160 - Forgatási szög 180°

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.



A Forgásirány az óramutató járásával ellentétes irányban

B Forgásirány az óramutató járásával megegyező irányban

CH	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	kb. J	ØK	L	M	N	Típus kettős működésű
11	197	71	30	41	81,5	20	101,5	10	21	281	12	80	30	12	PAD052-180
14	233	80,5	35,5	45	93	20	113	11	25	314	15	80	30	16	PAD063-180
17	298	94,5	42	52,5	111	20	131	13	29	379	19	80	30	19	PAD075-180
17	341	106	47,5	58,5	125	20	145	15	35	500	22	80	30	19	PAD085-180
17	388	123	55	68	137,8	20	157,8	15	35	534	22	80	30	20,5	PAD100-180
22	477	137	64	73	162,4	30	192,4	22	49	608	32	80/130	30	24	PAD115-180
22	537	148	68	80	174,4	30	204,4	22	49	744	32	80/130	30	24	PAD125-180
27	610	164	76,5	87,5	197	30	227	24	49	787	35	80/130	30	29	PAD140-180
27	644	186	87	99	221	30	251	30	57	767	40	80/130	30	32	PAD160-180

O	P	Q	R	S	T ISO 7/1	Tömeg [kb. kg]	Karima ISO 5211	Típus kettős működésű
26,5	50	36	M5x7,5	M6x9	1/8"	1,7	F03/F05	PAD052-180
27,5	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	2,5	F05/F07	PAD063-180
35	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	4,2	F05/F07	PAD075-180
42	70	50	M6x8	M8x12	1/8"	6	F05/F07	PAD085-180
50	102	70	M6x8	M10x14	1/4"	8,6	F07/F10	PAD100-180
50	102	70	M8x12	M10x15	1/4"	13,7	F07/F10	PAD115-180
61	102	70	M8x12	M10x14	1/4"	17,5	F07/F10	PAD125-180
71	125	102	M10x15	M12x18	1/4"	25	F10/F12	PAD140-180
80	125	102	M10x14	M12x17	1/4"	31,2	F10/F12	PAD160-180

Nyomatékok kettős működésű forgatóhajtásokhoz különböző vezérlőnyomásoknál

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Típus	Nyomaték N·m-ben [Nm]							
	2,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	7 bar	8 bar
PAD032	3,5	4,2	6	7,5	8	9	10	11,5
PAD052	9	11	14,5	18,5	20	22	26	30
PAD063	15,5	19	26	33	36	39,5	46,5	53,5
PAD075	29	35	47,5	60	66	72	84,5	97
PAD085	41,5	50,5	68,5	87	96	105	123	141
PAD100	66	80	108	136	150	164,5	193	221
PAD115	109	132	179	226	249	272	319	366
PAD125	143,5	174	235	297	327	358	419	481
PAD140	205	246	328	410	451	493	575	657
PAD160	287	344	458	573	630	688	802	917
PAD180	395	474	632	789	868	947	1105	1263
PAD200	532	638	851	1063	1170	1276	1489	1701
PAD230	879	1055	1406	1758	1934	2109	2461	2812
PAD270	1292	1550	2067	2584	2842	3101	3617	4134
PAD330	229	2759	3679	4599	5059	5519	6438	7358

Nyomatékok egyszeres működésű forgatóhajtásokhoz különböző vezérlőnyomásoknál

Típus	Nyomaték N·m-ben [Nm]									
	3 bar	Rugókészlet	4 bar	Rugókészlet	5,5 bar	Rugókészlet	6 bar	Rugókészlet	7 bar	Rugókészlet
PAS052	3,5	01	4,8	03	6,2	05	8,1	05	8,1	05
PAS063	5	01	7,9	03	10,6	05	12,5	05	12,5	05
PAS075	10,1	01	13,8	03	17,5	05	23,2	05	23,2	05
PAS085	16,1	01	21,3	03	28,7	05	36,3	05	36,3	05
PAS100	24,2	01	33,3	03	42,3	05	55,2	05	55,2	05
PAS115	41	01	54,7	03	71,1	05	90,4	05	90,4	05
PAS125	51,9	01	63,9	03	88,1	05	118,8	05	119,2	05
PAS140	77	01	86	03	114	05	155	05	164	05
PAS160	119	02	148	04	202	05	239	06	268	06
PAS180	160	02	196	04	262	05	333	06	364	06
PAS200	237	02	295	04	406	05	458	06	507	06
PAS230	348	01	466	02	661	05	694	06	777	06
PAS270	588	02	785	04	1076	07	1177	08	1214	08
PAS330	1010	02	1347	04	1853	07	2021	08	2121	08

A típusmegjelölést ki kell egészíteni a rugókészlet-számmal (lásd Rendelési kulcs). A megadott nyomatékok minimális nyomatékok. A záró-, illetve nyitónyomaték eltérő.

Levegőfogyasztás Nl/löketben

Típus	Dugattyúátmérő [mm]														
	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
Balra forgás PAD/PAS	0,04	0,10	0,19	0,36	0,51	0,79	1,29	1,63	2,26	3,61	4,63	5,70	10,68	15,0	25,5
Jobbra forgás PAD	0,03	0,13	0,23	0,44	0,64	1,00	1,71	2,21	3,16	5,02	6,60	10,55	15,05	17,8	44,2
Balra forgás PAD-180	-	0,17	0,33	0,60	0,90	1,37	2,13	2,90	4,90	5,40	-	-	-	-	-
Jobbra forgás PAD-180	-	0,16	0,29	0,56	0,83	1,32	2,25	3,00	3,90	6,32	-	-	-	-	-

A levegőfogyasztás meghatározásához a levegőfogyasztást meg kell szorozni az abszolút nyomással és a percenkénti löketszámmal.

© STASTO Automatizálás Kft.

Átállítási idő kb. [s]

Típus	Dugattyúátmérő [mm]														
	32	52	63	75	85	100	115	125	140	160	180	200	230	270	330
Balra forgás PAD	0,03	007	0,11	0,18	0,36	0,38	0,60	0,80	1,13	1,43	1,99	3,08	4,15	6,16	5,50
Jobbra forgás PAD	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,34	0,54	0,70	0,94	1,25	1,80	2,41	3,80	5,47	5,50
Balra forgás PAS	-	0,07	0,13	0,32	0,32	0,54	0,92	1,20	1,64	2,27	3,08	3,58	6,20	8,97	6,40
Jobbra forgás PAS	-	0,07	0,13	0,22	0,30	0,48	0,75	0,94	1,25	1,60	2,38	2,80	5,40	6,62	7,40
Balra forgás PAD-180	-	0,08	0,14	0,34	0,42	0,64	1,11	1,87	2,95	3,03	-	-	-	-	-
Jobbra forgás PAD-180	-	0,08	0,12	0,25	0,39	0,62	1,08	1,13	2,03	2,29	-	-	-	-	-
Átállási idő 6bar vezérlőnyomásnál és beépített vezérlőszelep nélkül.															

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.