


Csatlakozók DN 2,5mm Sorozat C0.25




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, egyoldali elzárással
Névleges átmérő	DN 2,5mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Nikkelezett sárgaréz, Rugó és golyó Rozsdamentes acél, Tömítés NBR
Névleges átfolyás	290 NI/min 6 bar-nál és felszerelt csatlakozóval
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok und Folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20°C...+80°C
Üzemi nyomás	0...35bar


C0C25-M Csatlakozó aljzat - külső menet

	D1	D2	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	D1	D2	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk


	Tömlő belső átmérője	D1	D2	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Csatlakozó aljzat - Tömlőcsatlakozás

	D1	D2	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Csatlakozó dugó - külső menet

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Csatlakozó dugó - Belső menet

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk

	Tömlő belső átmérője	D1	L1	Tömeg [g]	Típus
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Csatlakozó dugó - Tömlőcsatlakozás

	D1	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivitel / kuplungok DN 2,5 - nikkelezett sárgaréz

Verzió 7

151060 / Készült 2026/33 HU

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu
Sorozat megnyitása online
Oldal 2 / 2

