


Spojke DN 2,5mm Serija C0.25




Konstrukcija	Vtičnice sklop in vtiči sklop, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 2,5mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, ponikljana, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	290 NI/min pri 6 bar in z montiranim konektorjem
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini und Tekočine
Temperatura medija	-20°C...+80°C
Obratovalni tlak	0...35bar


C0C25-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj

	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek


	notranji premer cevi	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Vtičnica sklopke - Prikluček cevi

	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M vtični spojnik - zunanji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F vtični spojnik - notranji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	D1	L1	Teža [g]	Tip
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S vtični spojnik - Prikluček cevi

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 2,5 - ponikljana medenina

