


Spojke DN 5mm Serija C0.50-N




Konstrukcija	Vtičnice in vtiči za spojke, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 5mm
Materiali	Ohišje, ventil in vtičnik Medenina, ponikljana, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	600NI/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20...+80°C
Obratovalni tlak	0...35bar


C0C50-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj

	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Vtičnica sklopke - notranji navoj

	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek


	notranji premer cevi	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	4	5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6	7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Vtičnica sklopke - Priključek cevi


	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Vtičnica sklopke - Priključek cevi z zaščitno spiralo proti pregibanju

	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M vtični spojnik - zunanji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F vtični spojnik - notranji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	D1	L1	Teža [g]	Tip
	4	5	32	6	C0P50-H04-N
	6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S vtični spojnik - Priključek cevi

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A vtični spojnik - Priključek cevi z zaščitno spiralo proti pregibanju

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Slike niso zavezujoče

Prilazimo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 5 - ponikljana medenina

Različica 8

151068 / Ustvarjeno 2026/41 SL

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpre serijo na spletu

Stran 2 / 2

