Partnership. With Guarantee.

Spojke DN 5mm
Serija C0.50-N



Konstrukcija	Vtičnice in vtiči za spojke, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 5mm
Materiali	Ohišje, ventil in vtičnik Medenina, ponikljana, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	600Nl/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20...+80°C
Obratovalni tlak	0...35bar

C0C50-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj



D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N

C0C50-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
4	5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
6	7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Vtičnica sklopke - Priključek cevi



D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C50-A Vtičnica sklopke - Priključek cevi z zaščitno spiralo proti pregibanju



D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N

C0P50-M vtični spojnik - zunanji navoj



D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N

C0P50-F vtični spojnik - notranji navoj



D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N

C0P50-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	L1	Teža [g]	Tip
4	5	32	6	C0P50-H04-N
6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S vtični spojnik - Priključek cevi



D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A vtični spojnik - Priključek cevi z zaščitno spiralo proti pregibanju



D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov