

## Magnetspule Serie SCN



Ummantelung	Thermoplast
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach Industrie Form B, Steckerbreite 32mm (siehe eigenes Datenblatt)
Standardspannung	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Sonderspannungen	115V/50-60Hz, weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Einschaltdauer	100% (Dauerbetrieb)
Umgebungstemperatur	-20...+50°C
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)

### Technische Daten

	Spannung	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
	12VDC	2,5W	SCN01200
	24VDC	2,5W	SCN02400
	24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
	115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
	230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - elektrisch / pneumatisch / Magnetspulen und Gerätesteckdosen / Magnetspule Typ SCN

