
Partnership. With Guarantee.

Mágnesszelep tekercs
Sorozat SCN



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat ipari B forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm (lásd saját adatlapot)
Standard feszültség	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	115V/50-60Hz, további kérésre
Megengedett feszültségingadozás	± 10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-20...+50°C
Szigetelési osztály	F
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

Műszaki adatok



Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
12VDC	2,5W	SCN01200
24VDC	2,5W	SCN02400
24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Verzió 9
151312 / Készült 2026/44 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.