


## Mágnesszelep tekercs Sorozat SCN



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat ipari B forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm (lásd saját adatlapját)
Standard feszültség	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	115V/50-60Hz, továbbiak kérésre
Megengedett feszültségingadozás	± 10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-20...+50°C
Szigetelési osztály	F
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

### Műszaki adatok

	Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	12VDC	2,5W	SCN01200
	24VDC	2,5W	SCN02400
	24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
	115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
	230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / Mágnesetekercsek és stekkerk / mágnesetekercs típus SCN

