
# Cewka elektromagnesu
# Seria SCN



| | |
|---|---|
| Osłona | Termoplastyczny |
| Przyłącze elektryczne | Gniazdo urządzenia wg. przemysłowej formy B, Szerokość wtyczki 32mm (patrz własna karta katalogowa) |
| Napięcie standardowe | 12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz |
| Napięcia specjalne | 115V/50-60Hz, pozostałe na zapytanie |
| Dopuszczalne wahania napięcia | ± 10% |
| Cykl pracy | 100% (Praca ciągła) |
| Temperatura otoczenia | -20...+50°C |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (Ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową) |

## Dane techniczne




| Napięcie | Pobór mocy przy 20°C | Typ |
|---|---|---|
| 12VDC | 2,5W | SCN01200 |
| 24VDC | 2,5W | SCN02400 |
| 24V/50-60Hz | 5VA | SCN02450 |
| 115V/50-60Hz | 5VA | SCN11550 |
| 230V/50-60HZ | 5VA | SCN23050 |
| | | |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 10
151312 / Utworzono 2026/44 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.