


Magnetna tuljava Serija SCN



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po industrijski obliki B, širina konektorja 32mm (glejte lasten podatkovni list)
Standardna napetost	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljeno nihanje napetosti	± 10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-20...+50°C
Izolacijski razred	F
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki

	Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
	12VDC	2,5W	SCN01200
	24VDC	2,5W	SCN02400
	24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
	115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
	230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Magnetne tuljave in vtičnice / Magnetna tuljava Tip SCN

