



Válvula de corredera 3/2 vías, 1/8" hasta 1/2" Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)



V32V2P01. (NC/NO)

Tipo de construcción	3/2 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/muelle, neumático/interno aire de pilotaje o bien neumático/neumático
Conexión	G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio, Corredora Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"






Diagrama de caudal 1/2"




V32V1P ... Accionamiento neumático/muelle, neumático/aire de pilotaje interno



Accionamiento
neumático/muelle





Accionamiento
neumático/aire de pilotaje interno



Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal [l/min]	Función	Retorno	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Muelle	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Muelle	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	aire de pilotaje interno	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	aire de pilotaje interno	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Muelle	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Muelle	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	aire de pilotaje interno	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	aire de pilotaje interno	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Muelle	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Muelle	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	aire de pilotaje interno	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	aire de pilotaje interno	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

V32P201. Accionamiento neumático/neumático



Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal [l/min]	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Válvulas distribuidoras 3/2, 5/2 y 5/3 vías - Serie E+V (ancho del conector 22 mm) / Válvula de 3/2 vías Serie V3

Versión 15

138299 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

