

Rögzítőtartozékok minimágneshengerhez Sorozat AS, FL, P, DM



AS



FL



P



DM


Anyag

Acél

Megjegyzés

megfelelő a Minimágnetzylinderhez Sorozat DVM, ACM

AS / .. Lengő rögzítés




corsa = Löklet

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	M	N	R	Típus
12	75	73	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
16	82	80	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
20	95	91	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25
25	104	100	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25

Szállítási terjedelem: keresztcsappal és biztosítóval együtt


FL / .. Karimás rögzítés



corsa = Löklet

Ø	A	B	ØC	D	E	F	H	Típus
12	18	77	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
16	18	84	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
20	19	99	6,6	66	40	50	5	FL/20-25
25	23	107	6,6	66	40	50	5	FL/20-25

P / .. Lábrögzítés




corsa = Löklet

Ø	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Típus
12	32	31	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
16	32	38	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
20	36	46	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25
25	40	50	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25

Szállítási terjedelem: 2 Saroktartó láb, 1 Rögzítő anya

DM / .. Rögzítő anya



Ø	CHD	SD	ØF	Típus
12	24	8	M16x1,5	DM/12-16
16	24	8	M16x1,5	DM/12-16
20	32	10	M22x1,5	DM/20-25
25	32	10	M22x1,5	DM/20-25

Ábrák nem kötelező érvényűek

Verzió 9

138207 / Készült 2026/40 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 2



