


## Linearføring til ISO-cylindre med tilbehør Serie GLH



|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype | Linearføring til montering på cylinder i henhold til ISO 6432, ISO 15552                                                                               |
| Hus               | anodiseret aluminium                                                                                                                                   |
| Føringsstænger    | Stål forkromet og slebet eller Hærdet stål, forkromet og slebet                                                                                        |
| Glideleje         | Messing eller Kugleleje                                                                                                                                |
| Bemærk            | alle Linearføringer er udstyret med afstrygerpakninger<br>CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Typekode



| GLH      | — — ·           | — — —                                           | — — |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|
| 20 ø20   | Slaglængde [mm] | BSmed messingglideleje, Forkromet stål, slebet  |     |
| 25 ø25   |                 | BBmed kugleleje, Hærdet stål, forkromet, slebet |     |
| 32 ø32   |                 |                                                 |     |
| 40 ø40   |                 |                                                 |     |
| 50 ø50   |                 |                                                 |     |
| 63 ø63   |                 |                                                 |     |
| 80 ø80   |                 |                                                 |     |
| 100 ø100 |                 |                                                 |     |

### Standard slaglængder, Vægt

| Ø                           | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Vægt ca.<br>til Slaglængde "0mm" [kg] | Vægt tilføje<br>pr. 100 mm slaglængde ca. [kg] |
|-----------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     | 0,785                                 | 0,122                                          |
| 25                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     | 0,785                                 | 0,122                                          |
| 32                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     | 1,3                                   | 0,176                                          |
| 40                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 2,3                                   | 0,312                                          |
| 50                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 3,6                                   | 0,490                                          |
| 63                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 4,5                                   | 0,490                                          |
| 80                          | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 8,7                                   | 0,765                                          |
| 100                         | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 11,0                                  | 0,765                                          |
| Specialslag på forespørgsel |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |                                       |                                                |



## Linearføring Ø20 og 25





\* = Slaglængde

| Ø  | ØD | H  | R   | P | F1 | F2 | F3 | F4  | F5 | F6 | ØF7 | F8 | F9 | F10 | F11  | M1 | M2 | M3 | M4 | Type     |
|----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|------|----|----|----|----|----------|
| 20 | 10 | 58 | 8,5 | 6 | 79 | 34 | 38 | 108 | 15 | 37 | 22  | 58 | 17 | 71  | 32,5 | 76 | 32 | 68 | 20 | GLH20... |
| 25 | 10 | 58 | 8,5 | 1 | 79 | 34 | 38 | 108 | 15 | 37 | 22  | 58 | 17 | 76  | 32,5 | 76 | 32 | 68 | 20 | GLH25... |

| Ø  | M5  | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | ØT1 | ØT2 | ØT3 | T4  | ØT5  | ØT6 | T7 | ØT10 | SW1 | SW2 | SW3 | Type     |
|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|-----|-----|-----|----------|
| 20 | 160 | 5  | 22 | 12 | 37 | 65  | 40  | M6  | 5,5 | 9   | 5,5 | 10,5 | 6,5 | 7  | M5   | 13  | 13  | 27  | GLH20... |
| 25 | 160 | 6  | 17 | 12 | 37 | 65  | 40  | M6  | 5,5 | 9   | 5,5 | 10,5 | 6,5 | 7  | M5   | 13  | 13  | 27  | GLH25... |

Adapter til Ø12 og Ø16 se tabel Adaptersæt

## Monteringsplade til linearføring Ø20 og 25



| Ø     | B  | F11  | F18 | F19 | F20 | F21 | ØT9 | Vægt [kg] | Type     |
|-------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|
| 20/25 | 50 | 32,5 | 50  | 50  | 64  | 10  | 6,5 | 0,27      | GLH2025P |

Materiale: galvaniseret stål

Leveringsomfang: inkl. 4 Monteringsskruer

Version 6

138265 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 5



## Linearføring Ø32...100





\* = Slaglængde

| Ø   | D  | F1  | F2  | F3  | F4  | F5   | F6    | ØF7 | F8  | F9 | F10 | H   | M1  | M2  | M3  | M4   | M5  | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | P  | ØT1 | ØT2 | ØT3  | T4  | T5 | SW1 | SW2 | Type      |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----------|
| 32  | 12 | 97  | 50  | 61  | 125 | 4,3  | 50,2  | 30  | 76  | 17 | 94  | 74  | 90  | 45  | 78  | 32,5 | 177 | 6  | 17 | 12 | 37 | 64  | 15 | M6  | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 14 | 13  | 17  | GLH32...  |
| 40  | 16 | 115 | 58  | 69  | 140 | 11   | 58,2  | 35  | 81  | 21 | 105 | 87  | 110 | 54  | 84  | 38   | 192 | 7  | 22 | 12 | 37 | 74  | 9  | M6  | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 14 | 15  | 19  | GLH40...  |
| 50  | 20 | 137 | 70  | 85  | 150 | 18,8 | 70,2  | 40  | 79  | 26 | 106 | 104 | 130 | 63  | 100 | 46,5 | 205 | 8  | 26 | 15 | 37 | 89  | 8  | M8  | 8,5 | 13,5 | 9   | 16 | 22  | 24  | GLH50...  |
| 63  | 20 | 152 | 85  | 100 | 182 | 15,3 | 85,2  | 45  | 111 | 26 | 121 | 119 | 145 | 80  | 105 | 56,5 | 237 | 8  | 26 | 15 | 37 | 88  | 23 | M8  | 8,5 | 13,5 | 9   | 16 | 22  | 24  | GLH63...  |
| 80  | 25 | 189 | 105 | 130 | 215 | 21   | 105,4 | 45  | 128 | 34 | 128 | 148 | 180 | 100 | 130 | 72   | 280 | 9  | 32 | 20 | 42 | 110 | 40 | M10 | 11  | 18   | 11  | 20 | 27  | 30  | GLH80...  |
| 100 | 25 | 213 | 130 | 150 | 220 | 24,5 | 130,4 | 55  | 128 | 39 | 138 | 173 | 200 | 120 | 150 | 89   | 280 | 9  | 32 | 20 | 37 | 115 | 25 | M10 | 11  | 18   | 11  | 20 | 27  | 30  | GLH100... |

Adapter til Ø20 og Ø25 se tabel Adaptersæt

## Monteringsplade til linearføring Ø32...100



| Ø   | B    | M4   | F18 | F19 | F20 | F21 | ØT9 | Vægt [kg] | Type    |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|
| 32  | 59,7 | 32,5 | 50  | 116 | 130 | 10  | 6,5 | 0,5       | GLH32P  |
| 40  | 63   | 38   | 55  | 140 | 160 | 10  | 9   | 0,7       | GLH40P  |
| 50  | 70,2 | 46,5 | 70  | 160 | 180 | 12  | 9   | 1,2       | GLH50P  |
| 63  | 73,7 | 56,5 | 80  | 175 | 195 | 12  | 9   | 1,48      | GLH63P  |
| 80  | 89   | 72   | 100 | 218 | 242 | 15  | 12  | 2,85      | GLH80P  |
| 100 | 90,5 | 89   | 120 | 245 | 272 | 15  | 14  | 3,9       | GLH100P |

Materiale: galvaniseret stål

Leveringsomfang: inkl. 4 Monteringsskruer

Version 6

138265 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online


Side 3 / 5



## Flangemontering til trækstænger RFGLH



\* = Slaglængde



| Ø       | A   | B  | C  | D   | E    | F     | G    | H   | Vægt [kg] | Type       |
|---------|-----|----|----|-----|------|-------|------|-----|-----------|------------|
| 25 / 25 | 78  | 12 | 22 | 58  | 16,5 | 37,5  | 13,5 | 54  | 0,11      | RFGLH20/25 |
| 32      | 95  | 15 | 22 | 74  | 25   | 47    | 22   | 70  | 0,17      | RFGLH32    |
| 40      | 113 | 20 | 17 | 87  | 29   | 54    | 25   | 80  | 0,31      | RFGLH40    |
| 50      | 134 | 20 | 17 | 104 | 35   | 67,5  | 32,5 | 100 | 0,46      | RFGLH50    |
| 63      | 149 | 20 | 17 | 119 | 42,5 | 80,5  | 38   | 120 | 0,6       | RFGLH63    |
| 80      | 185 | 25 | 12 | 148 | 52,5 | 101,5 | 49   | 150 | 1,15      | RFGLH80    |
| 100     | 209 | 25 | 12 | 173 | 65   | 116   | 51   | 165 | 1,35      | RFGLH100   |

Materiale: Aluminium


Leveringsomfang: inkl. 2 Klemmeskruer

### Adaptersæt


| Linearføring Type | Ø12               | Ø16                | Ø20                | Ø25                | Ø32               | Ø40               | Ø50                 | Ø63                 | Ø80 | Ø100 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----|------|
| GLH20../GLH25..   | RF25/12<br>N12/25 | RF25/16<br>NC16/25 | X                  | X                  |                   |                   |                     |                     |     |      |
| GLH32..           |                   |                    | RF32/20<br>NC20/32 | RF32/25<br>NC25/32 | X                 |                   |                     |                     |     |      |
| GLH40..           |                   |                    | RF40/20<br>N20/40  | RF40/25<br>N25/40  | •                 | X                 |                     |                     |     |      |
| GLH50..           |                   |                    |                    |                    | RF50/32<br>N32/50 | •                 | X                   |                     |     |      |
| GLH63..           |                   |                    |                    |                    | RF63/32<br>N32/63 | RF63/40<br>N40/63 | •                   | X                   |     |      |
| GLH80..           |                   |                    |                    |                    |                   | RF80/40<br>N40/80 | RF80/50<br>N50/80   | •                   | X   |      |
| GLH100..          |                   |                    |                    |                    |                   |                   | RF100/50<br>N50/100 | RF100/63<br>N63/100 | •   | X    |

- kan leveres på forespørgsel
- X uden adapter

### Bøjning GLH BB-BS



\* = Slaglængde



Stroke = Slaglængde

Version 6

138265 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online


Side 4 / 5



Maksimal belastning GLH BS




\* = Slaglængde




Stroke = Slaglængde

Maksimal belastning GLH BB : For slag under 60 mm skal den maksimale belastning L multipliceres med reduktionsfaktoren K.




\* = Slaglængde

| Slaglængde | K   |
|------------|-----|
| 50         | 0,9 |
| 40         | 0,8 |
| 30         | 0,7 |
| 20         | 0,6 |



Stroke = Slaglængde



Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

