


Mini magnetski cilindar za agresivno okruženje Serija DSA



Izvedba	Mini magnetski cilindar prema ISO 6432
Glave	Acetalna smola
Klipnjača	Nehrđajući čelik X5CrNi1810
Cilindarska cijev	Nehrđajući čelik X5CrNi1810
Brtve	Brtva klipnjače PU, sve ostale brtve NBR
Graničnik	mehanički
Matice	Nehrđajući čelik X10CrNiS18-09
Temperatura okoline	-10°C...+70°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa

DSA	__ /	--- -	—
12	Ø12	Hod [mm]	dvosmjerno djelujući
16	Ø16		P kontinuirana klipnjača
20	Ø20		SEA jednostrukog djelovanja, opruga sprijeda
25	Ø25		SEP jednostruko djelujući, opruga straga


Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250
12	•	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Posebni hod na upit




DSA .. - ... dvosmjerno djelujući



Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA25/...


DSA .. - ... P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača



Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA25/...P




DSA .. - ... SEA jednostrukog djelovanja, Opruga sprijeda



Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEA

DSA .. - ... SEP jednostrukog djelovanja, Opruga stražnja strana



Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEP

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Pneumatski cilindri od nehrđajućeg čelika ISO 6432 / 15552 s priborom / Mini magnetski cilindar od nehrđajućeg čelika Serija DSA

Verzija 8

138269 / Generirano 2026/40 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

