



5/2-Veis skyveventil, 1/8" til 1/2" Serie V52V




Konstruksjonstype	5/2-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/fjær, pneumatisk/intern styreluft evt. pneumatisk/pneumatisk
Tilkobling	G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Aluminium, Skyvespjeld Nikkelbelagt aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"



Strømningsdiagramm 1/4"




Strømningsdiagramm 1/2"



V52V1P ... Aktivering pneumatisk/fjær, pneumatisk/intern styreluft




vertikal akse: Styretrykk
horizontal akse: Driftstrykk




Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning*	Tilbakestilling	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	Fjær	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	intern styreluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Fjær	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	intern styreluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Fjær	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	intern styreluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referansetrykk 6 bar, Referansetemperatur 20°C

V52P2... Aktivering pneumatisk/pneumatisk



vertikal akse: Styretrykk
horizontal akse: Driftstrykk



Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referansetrykk 6 bar, Referansetemperatur 20°C

Illustrasjoner ikke bindende

Versjon 6

138300 / Generert 2026/40 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



