


5/2-Veis magnetventil - pilotstyrt - NAMUR Serie NM52W



Konstruksjonstype	5/2-veis magnetventil pilotstyrt, Aktivering elektrisk/intern styreluft, elektrisk/fjær evt. elektrisk/elektrisk, Manuell nødberjening
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Lokk Plast, Tetninger NBR
Monteringstype	via to festeskruer i henhold til NAMUR-standard og VDI/VDE 3845
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Elektriske data:

Spoletyper	Type C001 (Standardspole), Støpselbredde 22mm Type EPC (ATEX-spole)
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B Kabelinnføring M16x1,5; Spoletyper EPC med 3 m kabel (se eget datablad)
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Effektforbruk	se tabell "Magnetspole"
Innkoblingsvarighet	100 % innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrængning og spylevann)


Merknader:

	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu
--	--



Typekode


NM52W1S- SR	C001-	230V/50-60Hz
PR elektrisk/intern styreluft	C001 Standardspole	230V/50-60Hz
SR elektrisk/fjær	EPCATEX-spole	115V/50-60Hz
		24V/50-60Hz
		24VDC
		12VDC



Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning [NI/min] *	Type
8	2,5-10	1080	NM52W1S-SR
8	2,5-10	1080	NM52W1S-PR
8	1,5-10	1080	NM52W2S-TP

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C

Strømningsdiagramm



Omkoblingstid, nominell maks. frekvens

Omkoblingstid [ms]								nominell maks. frekvens [Hz]			
NM52W1S-SR				NM52W1S-PR				NM52W1S-SR		NM52W1S-PR	
AC INN	AC AVSTENGT	DC INN	DC AVSTENGT	AC INN	AC AVSTENGT	DC INN	DC AVSTENGT	AC	DC	AC	DC
19	35	21	46	18	33	21	44	11	11	16	13

Omkoblingstid [ms]						nominell maks. frekvens [Hz]	
NM52W2S-TP						NM52W2S-TP	
AC INN	AC AVSTENGT	DC INN	DC AVSTENGT	AC	DC		
11	11	14	14	27	21		

Versjon 7

138317 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



Magnetspoler

		Spenning	Kapslingsgrad	Effektforbruk ved 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2- og 5/2-retningsventiler – NAMUR / 5/2-veisventil Serie NM