


Magnetspole Serie C001



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til industriform B, Stikbredde 22mm (se eget datablad)
Standardspænding	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Specialspændinger	115V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	± 10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-40...+90°C
Isolationsklasse	F
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data

	Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikdåser / Magnetspole Type C001

