

## Bobina magnética Serie C001



|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revestimiento                    | Termoplástico                                                                                                               |
| Conexión eléctrica               | Toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 22mm (ver ficha técnica propia)                                |
| Tensión estándar                 | 12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz                                                                      |
| Tensiones especiales             | 115V/50-60Hz, otros bajo solicitud                                                                                          |
| Fluctuación de tensión admisible | ± 10%                                                                                                                       |
| Ciclo de trabajo                 | 100% (Funcionamiento continuo)                                                                                              |
| Temperatura ambiente             | -40...+90°C                                                                                                                 |
| Clase de aislamiento             | F                                                                                                                           |
| Grado de protección              | IP65 según EN 60529 con conector de equipo montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y agua pulverizada) |

### Datos técnicos

|  | Tensión              | Consumo de potencia a 20°C | Tipo    |
|--|----------------------|----------------------------|---------|
|  | 24VDC<br>48V/50-60Hz | 3W/5VA                     | C001-03 |
|  | 12VDC<br>24V/50-60Hz | 3W/5VA                     | C001-04 |
|  | 230V/50-60Hz         | 5VA                        | C001-22 |
|  | 115V/50-60Hz         | 5VA                        | C001-23 |
|  |                      |                            |         |

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Bobina magnética Tipo C001

