


## Magneetikela Sarja C001



vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitintä teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 22mm (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	115V/50-60Hz, lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-40...+90°C
Eristysluokka	F
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumisesta ja vesisuihkua vastaan)

### Tekniset tiedot

	Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Magneetikelat ja laitepistorasiat / Magneetikela Tyyppi C001

