


Zavojnica elektromagneta Serija C001



Oplata	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm (vidi vlastiti podatkovni list)
Standardni napon	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Posebni naponi	115V/50-60Hz, daljnje na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-40...+90°C
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / Magnetne zavojnice i uređajne utičnice / Magnetska zavojnica Tip C001

