

Bobina magnetica Serie C001



Guaina protettiva	Termoplastico
Collegamento elettrico	Presa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, altri su richiesta
Oscillazione di tensione ammessa	± 10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-40...+90°C
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua a getto)

Dati tecnici

	Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatische / Bobine magnetiche e prese per apparecchi / Bobina magnetica Tipo C001

