

Magneetspoel Serie C001



Mantel	Thermoplastisch kunststof
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B, Stekkerbreedte 22mm (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Speciale spanningen	115V/50-60Hz, overige op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	± 10%
Inschakelduur	100% (Continu bedrijf)
Omgevingstemperatuur	-40...+90°C
Isolatieklasse	F
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Technische gegevens

	Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen / Magneetspoel Type C001

