


## Magnetspole Serie C001



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Mantling                    | Termoplast  |
| Elektrisk anslutning        | Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm (se eget datablad)                            |
| Standardspänning            | 12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz  |
| Specialspänningar           | 115V/50-60Hz, ytterligare på förfrågan  |
| Tillåten spänningsvariation | ± 10%   |
| Inkopplingsgrad             | 100% (Kontinuerlig drift)   |
| Omgivningstemperatur        | -40...+90°C   |
| Isolationsklass             | F   |
| Kapslingsklass              | IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och spolvatten) |

### Tekniska data

|   | Spänning             | Effektförbrukning vid 20°C | Typ     |
|---|----------------------|----------------------------|---------|
|  | 24VDC<br>48V/50-60Hz | 3W/5VA                     | C001-03 |
|   | 12VDC<br>24V/50-60Hz | 3W/5VA                     | C001-04 |
|   | 230V/50-60Hz         | 5VA                        | C001-22 |
|   | 115V/50-60Hz         | 5VA                        | C001-23 |

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / Magnetspoler och apparatkontakter / Magnetspole Typ C001

