

## Bobine électromagnétique ATEX Série EPC



|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gaine                           | Thermoplastique                                                     |
| Raccordement électrique         | Câble de raccordement 3m                                            |
| Tension standard                | 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz                                    |
| Tensions spéciales              | 12VDC, 110V/50-60Hz, autres sur demande                             |
| Variation de tension admissible | ± 10%                                                               |
| Facteur de marche               | 100% (Service continu)                                              |
| Température ambiante            | -50...+50°C                                                         |
| Homologations                   | ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db |

### Données techniques

|  | Tension      | Consommation électrique à 20°C | Type     |
|--|--------------|--------------------------------|----------|
|  | 12VDC        | 3W                             | EPC01200 |
|  | 24VDC        | 3W                             | EPC02400 |
|  | 24V/50-60Hz  | 3,2VA                          | EPC02450 |
|  | 110V/50-60Hz | 3,2VA                          | EPC11050 |
|  | 230V/50-60Hz | 3,2VA                          | EPC23050 |

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

