
Magnetspole
Serie CS



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til industriform B, Stikbredde 16mm (se eget datablad)
Standardspænding	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspændinger	115V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel
Till. spændingsvariationer	± 10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+50°C
Isolationsklasse	F
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data



Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Version 8
140180 / Oprettet 2026/44 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG