

Magnetspole Serie CS



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til industriform B, Stikbredde 16mm (se eget datablad)
Standardspænding	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspændinger	115V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel
Tilladt spændingsvariation	± 10%
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+50°C
Isolationsklasse	F
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)

Tekniske data

	Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikdåser / Magnetspole Type CS

