

Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Σειρά CS



| | |
|-------------------------------|---|
| Επένδυση | Θερμοπλαστικό |
| Ηλεκτρική σύνδεση | Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 16mm (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων) |
| Τυπική τάση | 12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz |
| Ειδικές τάσεις | 115V/50-60Hz, περαιτέρω κατόπιν αιτήματος |
| Επιτρεπόμενη διακύμανση τάσης | ± 10% |
| Κύκλος λειτουργίας | 100% (Συνεχής λειτουργία) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20...+50°C |
| Κλάση μόνωσης | F |
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία έναντι εισόδου σκόνης και νερού υπό πίεση) |

Τεχνικά δεδομένα

| | Τάση | Κατανάλωση ισχύος στους 20°C | Τύπος |
|--|--------------|------------------------------|---------|
| | 12VDC | 2,5W | CS01200 |
| | 24VDC | 2,5W | CS02400 |
| | 24V/50-60Hz | 3,6VA | CS02450 |
| | 115V/50-60Hz | 3,6VA | CS11550 |
| | 230V/50-60Hz | 3,6VA | CS23050 |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών / Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Τύπος CS

