
Bobina magnética
Serie CS



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 16mm (ver ficha técnica propia)
Tensión estándar	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiones especiales	115V/50-60Hz, otros bajo solicitud
Fluctuación de tensión admisible	± 10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+50°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de equipo montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y agua pulverizada)

Datos técnicos



Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 8
140180 / Generado 2026/44 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG