

Bobina magnética Serie CS



Revestimiento	Termoplástico
Conexión eléctrica	Toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 16mm (véase la ficha técnica correspondiente)
Tensión estándar	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiones especiales	115V/50-60Hz, otros a petición
Fluctuación de tensión admisible	± 10%
Ciclo de trabajo	100% (Funcionamiento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+50°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y el agua proyectada)

Datos técnicos

	Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Bobina magnética Tipo CS

