
Magneettikela
Sarja CS



vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitinrasia teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 16mm (katso oma tietolehti)
Vakiojännite	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	115V/50-60Hz, muut pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-20...+50°C
Eristysluokka	F
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumista ja suihkuvettä vastaan)

Tekniset tiedot



Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 8
140180 / Luotu 2026/44 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG