


Magneetikela Sarja CS



vaippa	Termoplastinen materiaali
Sähköliitäntä	Laiteliitintasia teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 16mm (katso erillinen tekninen tietolehti)
Vakiojännite	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	115V/50-60Hz, lisätietoja pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100% (Jatkuva käyttö)
Ympäristön lämpötila	-20...+50°C
Eristysluokka	F
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)

Tekniset tiedot

	Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Magneetikelat ja laitepistorasiat / Magneetikela Tyyppi CS

