


Zavojnica elektromagneta Serija CS



Oplata	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 16mm (vidi vlastiti podatkovni list)
Standardni napon	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebni naponi	115V/50-60Hz, daljnje na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-20...+50°C
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / Magnetne zavojnice i uređajne utičnice / Magnetska zavojnica Tip CS

