
Partnership. With Guarantee.

Bobina magnetica
Serie CS



Guaina protettiva	Termoplastico
Collegamento elettrico	Presa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 16mm (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, altri su richiesta
Oscillazione di tensione ammessa	± 10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+50°C
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua a getto)

Dati tecnici



Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
140180 / Generato 2026/44 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG