


Bobina magnetica Serie CS



Guaina protettiva	Termoplastico
Connessione elettrica	Presa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 16mm (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, ulteriori su richiesta
Tolleranza ammessa della variazione di tensione	± 10%
Ciclo di lavoro	100% (Funzionamento continuo)
Temperatura ambiente	-20...+50°C
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con connettore per apparecchi correttamente montato (Protezione contro l'ingresso di polvere e l'acqua a getto)

Dati tecnici

	Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Bobine magnetiche e prese per apparecchi / Bobina magnetica Tipo CS

