
Magnetspole
Serie CS



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B, Støpselbredde 16mm (se eget datablad)
Standardspenning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+50°C
Isolasjonsklasse	F
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)

Tekniske data



Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 8
140180 / Generert 2026/44 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG