


## Magnetspole Serie SCN



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kappe                      | Termoplast  |
| Elektrisk tilslutning      | Apparatstikdåse i henhold til industriform B, Stikbredde 32mm (se eget datablad)                                  |
| Standardspænding           | 12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz   |
| Specialspændinger          | 115V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel  |
| Tilladt spændingsvariation | ± 10%   |
| Indkoblingsvarighed        | 100% (Kontinuerlig drift)   |
| Omgivelsestemperatur       | -20...+50°C   |
| Isolationsklasse           | F   |
| Kapslingsklasse            | IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand) |

### Tekniske data

|   | Spænding     | Effektforbrug ved 20°C | Type     |
|---|--------------|------------------------|----------|
|  | 12VDC        | 2,5W                   | SCN01200 |
|   | 24VDC        | 2,5W                   | SCN02400 |
|   | 24V/50-60Hz  | 5VA                    | SCN02450 |
|   | 115V/50-60Hz | 5VA                    | SCN11550 |
|   | 230V/50-60HZ | 5VA                    | SCN23050 |
|   |              |                        |          |

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikdåser / Magnetspole Type SCN

