Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Σειρά SCN

Επένδυση	Θερμοπλαστικό
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 32mm (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τυπική τάση	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Ειδικές τάσεις	115V/50-60Hz, επιπλέον κατόπιν αιτήματος
Επιτρ. διακύμανση τάσης	± 10%
Κύκλος λειτουργίας	100% (Συνεχής λειτουργία)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+50°C
Κλάση μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού)

Τεχνικά δεδομένα



Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
12VDC	2,5W	SCN01200
24VDC	2,5W	SCN02400
24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 5
151312 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG