
# Bobina magnética
# Serie SCN



| | |
|---|---|
| Revestimiento | Termoplástico |
| Conexión eléctrica | Toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 32mm (ver ficha técnica propia) |
| Tensión estándar | 12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz |
| Tensiones especiales | 115V/50-60Hz, otros bajo solicitud |
| Fluctuación de tensión admisible | ± 10% |
| Ciclo de trabajo | 100% (Funcionamiento continuo) |
| Temperatura ambiente | -20...+50°C |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP65 según EN 60529 con conector de equipo montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y agua pulverizada) |

## Datos técnicos




| Tensión | Consumo de potencia a 20°C | Tipo |
|---|---|---|
| 12VDC | 2,5W | SCN01200 |
| 24VDC | 2,5W | SCN02400 |
| 24V/50-60Hz | 5VA | SCN02450 |
| 115V/50-60Hz | 5VA | SCN11550 |
| 230V/50-60HZ | 5VA | SCN23050 |
| | | |

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



Versión 8
151312 / Generado 2026/44 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG