
Partnership. With Guarantee.

Bobine électromagnétique
Série SCN



Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon la forme industrielle B, Largeur de connecteur 32mm (voir fiche technique séparée)
Tension standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensions spéciales	115V/50-60Hz, autres sur demande
Fluctuation de tension admissible	± 10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-20...+50°C
Classe d'isolation	F
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Données techniques



Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
12VDC	2,5W	SCN01200
24VDC	2,5W	SCN02400
24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 8
151312 / Généré 2026/44 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG