


## Bobina magnetica Serie SCN



|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guaina protettiva                | Termoplastico                                                                                                                  |
| Collegamento elettrico           | Presa per apparecchio secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 32mm (vedere scheda tecnica separata)              |
| Tensione standard                | 12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz                                                                                        |
| Tensioni speciali                | 115V/50-60Hz, altri su richiesta                                                                                               |
| Oscillazione di tensione ammessa | ± 10%                                                                                                                          |
| Ciclo di lavoro                  | 100% (Funzionamento continuo)                                                                                                  |
| Temperatura ambiente             | -20...+50°C                                                                                                                    |
| Classe di isolamento             | F                                                                                                                              |
| Grado di protezione              | IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua a getto) |

### Dati tecnici

|                                                                                     | Tensione     | Assorbimento di potenza a 20°C | Tipo     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
|  | 12VDC        | 2,5W                           | SCN01200 |
|                                                                                     | 24VDC        | 2,5W                           | SCN02400 |
|                                                                                     | 24V/50-60Hz  | 5VA                            | SCN02450 |
|                                                                                     | 115V/50-60Hz | 5VA                            | SCN11550 |
|                                                                                     | 230V/50-60HZ | 5VA                            | SCN23050 |
|                                                                                     |              |                                |          |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Bobine magnetiche e prese per apparecchi / Bobina magnetica Tipo SCN

