
Partnership. With Guarantee.

Bobină electromagnetică
Serie SCN



Înveliș	Termoplastic
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform formei industriale B, Lățime conector 32mm (consultați fișa tehnică proprie)
Tensiune standard	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Tensiuni speciale	115V/50-60Hz, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	± 10%
Ciclu de funcționare	100% (Funcționare continuă)
Temperatura ambiantă	-20...+50°C
Clasa de izolație	F
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (Protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)

Date tehnice



Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
12VDC	2,5W	SCN01200
24VDC	2,5W	SCN02400
24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Versiune 8
151312 / Generat 2026/44 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.