
Partnership. With Guarantee.

Magnetspole
Serie SCN



Mantling	Termoplast
Elektrisk anslutning	Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 32mm (se eget datablad)
Standardspänning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specialspänningar	115V/50-60Hz, ytterligare på begäran
Tillåten spänningsvariation	± 10%
Inkopplingsgrad	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivningstemperatur	-20...+50°C
Isolationsklass	F
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och strålvatten)

Tekniska data



Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
12VDC	2,5W	SCN01200
24VDC	2,5W	SCN02400
24V/50-60Hz	5VA	SCN02450
115V/50-60Hz	5VA	SCN11550
230V/50-60HZ	5VA	SCN23050

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
151312 / Genererad 2026/44 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG