


Magnetspole Serie SCN



| | |
|-----------------------------|---|
| Mantling | Termoplast |
| Elektrisk anslutning | Apparattugg enligt industriform B, Kontaktbredd 32mm (se eget datablad) |
| Standardspänning | 12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz |
| Specialspänningar | 115V/50-60Hz, ytterligare på förfrågan |
| Tillåten spänningsvariation | ± 10% |
| Inkopplingsgrad | 100% (Kontinuerlig drift) |
| Omgivningstemperatur | -20...+50°C |
| Isolationsklass | F |
| Kapslingsklass | IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och spolvatten) |

Tekniska data

| | Spänning | Effektförbrukning vid 20°C | Typ |
|---|--------------|----------------------------|----------|
|  | 12VDC | 2,5W | SCN01200 |
| | 24VDC | 2,5W | SCN02400 |
| | 24V/50-60Hz | 5VA | SCN02450 |
| | 115V/50-60Hz | 5VA | SCN11550 |
| | 230V/50-60HZ | 5VA | SCN23050 |

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningventiler – elektriska / pneumatiska / Magnetspoler och apparatkontakter / Magnetspole Typ SCN

