


Σύστημα νησίδας βαλβίδων με σύνδεση MULTIPOL ή FELDBUS

Σειρά 4HF και 4HF-NETLOGIC



Τύπος κατασκευής	συμπαγής, αρθρωτή νησίδα βαλβίδων με έως 8 μονάδες για από 2 θέσεις βαλβίδων η καθεμία, ατομικά συνδυάσιμες με διάφορες λειτουργίες βαλβίδων; για μονό αριθμό βαλβίδων διατίθεται μεμονωμένος σταθμός στο άκρο της νησίδας βαλβίδων; με διαχωριστές πίεσης μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές πιέσεις λειτουργίας; οι πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αντικαθίστανται εύκολα από επάνω; εκ των υστέρων εύκολα επεκτάσιμος
4HF(ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)	Νησίδα βαλβίδων Σύστημα πολλαπλών πόλων προαιρετικά με βύσμα Sub-D 25-pin με συνολικά μέγ. 22 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή βύσμα Sub-D 37 pin με μέγ. 32 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Τάση: 24VDC, 24VAC (50/60Hz)
4HF-NETLOGIC (ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (FELDBUS))	Βασικός σταθμός εξοπλισμένος με έως 32 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και επεκτάσιμος μέσω σταθμών επέκτασης με έως max. 16 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ο καθένας. Μέγ. αριθμός εξόδων 128, μέγ. είσοδοι 128, Πρωτόκολλο: προαιρετικά PROFIbus Σύνδεση DB9, PROFIbus Σύνδεση M12, Ethernet/IP Σύνδεση M12, CANopen Σύνδεση M12 ή DeviceNet Σύνδεση M12 Τάση: PROFIbus, DeviceNet και Ethernet 24V DC ($\pm 10\%$), CANopen 24V DC Ρυθμοί baud: PROFIbus 9600bit/s-12Mbit/s, DeviceNet 125-500kbit/s, Ethernet 10-100Mbit/s, CANopen 10kbit/s-1Mbit/s. Ο ελεγκτής διαύλου ρυθμίζει αυτόματα το baud rate. Για CANopen πρέπει να ρυθμιστεί ο ρυθμός baud. Ρεύμα: max. 3A = Τροφοδοσία για μέγ. 68 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Τρόπος λειτουργίας: Το σύστημα επικοινωνίας στο 4hf-NETLOGIC λειτουργεί μέσω ενός καταχωρητή μεταγωγής. Όλα τα ψηφιακά δεδομένα διεργασίας αποστέλλονται και λαμβάνονται bit προς bit ως σήμα πληροφορίας έως 8 bits. Όταν ξεπεραστούν τα 8 bit, ο ελεγκτής διαύλου ξεκινά με ένα νέο byte. Ο βασικός σταθμός με τον ελεγκτή διαύλου λειτουργεί επίσης ως θύρα MIF και μπορεί να συνδεθεί με PC μέσω της διεπαφής RS232.. Τα αρχεία GSD για εγκατάσταση και περιγραφή λειτουργίας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Συνδέσεις εργασίας	κάτω ή πλευρικά G1/8" ή αντίστοιχα πλευρικά ταχυσύνδεσμος push-in Ø8
Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Σήμα	LED + Προστασία με βαρίστορ
Χειροκίνητη ενεργοποίηση	Κουμπί πίεσης με ασφάλιση θέσης
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 (προστασία από εισχώρηση σκόνης και νερό υπό πίδακα) 4HFκαι 4HF-NETLOGIC με σύνδεση M12, IP54 4HF-NETLOGIC με σύνδεση DB9
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Παροχή	850 NI/min
Εύρος πίεσης	Πίεση λειτουργίας -0,9 έως 10 bar, Πίεση ελέγχου 2,5 έως 8 bar
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Κατανάλωση ισχύος	1W DC, 3VA AC, 100% Κύκλος λειτουργίας (Συνεχής λειτουργία)
Υλικό Πιλοτική βαλβίδα	ενισχυμένο με υαλοειδές πολυαμίδιο 6.6, Μόνωση Κλάση F



Κωδικός τύπου "4HF (MULTIPOL)" και "4HF-NETLOGIC Βασικός σταθμός"

4HF	__ -	__ -	__ - __ - __ - ... - __ - __ -	-	-	-
25 MULTIPOL 25 bin SUB-D	Μετωπική πλάκα	Συστοιχίες βαλβίδων	Τελική πλάκα	-	Δίαυλος πεδίου	Σύνδεση (2/4)
37 MULTIPOL 37 bin SUB-D	CS απλή τροφοδοσία	Λειτουργίες βλέπε πίνακα	ΡΤυφλή πλάκα	0	Multipol 24 V DC	T G 1/8"
NL PFD PROFibus DB9	SS ξεχωριστή τροφοδοσία	μέγ. 32 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες	S με Τροφοδοσία και Εξαέρωση	5	Multipol 24 V AC	R push-in Ø8
NL ETH Ethernet/IP M12						
NL PFM PROFibus M12						
NL CNO CANopen M12						
NL DNM DeviceNet M12						

Μετωπική πλάκα



Η σειρά προτεραιότητας από Β έως V πρέπει να τηρείται

Τελική πλάκα



P Τυφλό πώμα




S με τροφοδοσία και Εξαέρωση

4HF NL EX -	Metωπική πλάκα	Συστοιχίες βαλβίδων	Τελική πλάκα	Σύνδεση
	CS απλή τροφοδοσία	Λειτουργίες βλέπε πίνακα	PTυφλή πλάκα	T G 1/8"
	SSεχωριστή τροφοδοσία	μέγ. 16 πιλοτικές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες	Σμε Τροφοδοσία και Εξαέρωση	R push-in Ø8

Όψεις μονάδας

Μετωπική πλάκα 4HF..CS-...-	Μετωπική πλάκα 4HF..SS-...-
 απλή τροφοδοσία	 ξεχωριστή τροφοδοσία



Μονάδα για σταθμό ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων ηλεκτρικό/ηλεκτρικό - _	Μονάδα για σταθμό ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων ηλεκτρικό/ελατήριο - _
	

Μονάδα Διαχωριστής πίεσης λειτουργίας - X - με μονάδα μεμονωμένου σταθμού	Μονάδα Διαχωριστής πίεσης λειτουργίας - Y - με μονάδα μεμονωμένου σταθμού	Μονάδα μεμονωμένου σταθμού
		

Τελική πλάκα 4HF.....P..	Τελική πλάκα 4HF.....S..
 Τυφλό πώμα	 με τροφοδοσία και Εξαέρωση



Διάγραμμα ροής




μόνο βαλβίδα 5/3 οδών με μεσαία θέση κλειστή

Πilotικές βαλβίδες


	Περιγραφή	Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
	ηλεκτρικός	24V DC	1 W	CHF24DC
	ηλεκτρικός	24V AC	3 VA	CHF24DC
	πνευματικός	-	-	PPHF



4HF (ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ):




4HF-NETLOGIC (ΔΙΑΛΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (FIELDBUS)):




	Πλήθος Σταθμοί βαλβίδων														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	68	84,5	99,4	115,5	130,5	147	162	178	193	209	224	240,5	255,5	271,5	286,5
I	56	72,5	87,5	103,5	118,5	135	150	166	181	197	212	228,5	243,5	259,5	274,5


BRHF Σετ συναρμολόγησης σύμφωνα με DIN RAIL EN 50022



FLHF Σετ για επιτοίχια τοποθέτηση



WPC- .. - ... Καλώδιο σύνδεσης για 4hf MULTIPOL SUB D 25 και 37




Ακροδεκτοποίηση σύνδεσης Καλώδιο σύνδεσης


Σύνδεση	Σύνδεση	Σύνδεση	Χρώμα	Σύνδεση	Χρώμα	Σύνδεση	Χρώμα
1	λευκό	11	γκρι ροζ	21	λευκό μπλε	31	πράσινο μπλε
2	καφέ	12	κόκκινο μπλε	22	καφέ μπλε	32	κίτρινο μπλε
3	πράσινο	13	λευκό πράσινο	23	λευκό κόκκινο	33	πράσινο κόκκινο
4	κίτρινο	14	καφέ πράσινο	24	καφέ κόκκινο	34	κίτρινο κόκκινο
5	γκρι	15	λευκό κίτρινο	25	λευκό μαύρο	35	πράσινο μαύρο
6	ροζ	16	κίτρινο καφέ	26	καφέ μαύρο	36	κίτρινο μαύρο
7	μπλε	17	λευκό γκρι	27	γκρι πράσινο	37	γκρι μπλε
8	κόκκινο	18	γκρι καφέ	28	κίτρινο γκρι		
9	μαύρο	19	λευκό ροζ	29	ροζ πράσινο		
10	ιώδες	20	ροζ καφέ	30	κίτρινο ροζ		




Εξαρτήματα για νησίδια βαλβίδων Σύστημα 4hf-NETLOGIC




SCBI 8-M8 Κουτί για 8 εισόδους (24V DC)




SCBO 88-M Κουτί για 8 ψηφιακές εξόδους (10W - 24V DC)




CW-YI "Y" INPUT καλώδιο




CW-YO "Y" Καλώδιο




CW-EX Καλώδιο για απλή επέκταση



CW-PS Καλώδιο τροφοδοσίας τάσης



ELP E Τάπα τερματισμού για EXTENSION PORT




ELP I Τερματικό βύσμα για INPUT PORT

Χρόνος μεταγωγής, μέγιστη συχνότητα

Ενεργοποίηση	Χρόνος μεταγωγής [ms]		μέγ. συχνότητα [Hz]
	φορτίζω	εκτονώνω	
ηλεκτρικό/ηλεκτρικό	12	12	35
ηλεκτρικό/ελατήριο	16	22	22



Παράδειγμα σύνδεσης Σύστημα νησίδας βαλβίδων 4hf-NETLOGIC



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Λογική γκάμα προϊόντων - P02 / MULTIPOL Νησίδα βαλβίδων Σειρά 4HF

Έκδοση 6

138322 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 9 / 9

