

Valvole direzionali - azionamento meccanico 1/8" fino a 1/4"

Serie VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018



VCLL32.M8






VCLL52M18




Tipo di costruzione	Valvola a cassetto, azionato meccanicamente
Connessione	G1/8" ... G1/4" secondo ISO228/1
Diametro nominale	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Portata	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Campo di pressione	0...10bar
Materiali	Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Acciaio inox, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO-Store su www.stasto.eu





VCMS32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Camma/molla

		Funzione	F min.	F max.	Tipo
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8



VCMS32 . M4 Valvola 3/2 vie G1/4" Camma/molla

		Funzione	F min.	F max.	Tipo
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4



VCMS52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/molla

		F min.	F max.	Tipo
		20N	40N	VCMS52M18



VCMS52M14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/molla

		F min.	F max.	Tipo
		40N	60N	VCMS52M14




VCMS52S18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/camma

		Tipo
		VCMS52S18



VCMS52S14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/camma

		Tipo
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla



		Funzione	F min.	F max.	Tipo
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla



		F min.	F max.	Tipo
		10N	20N	VCLR52M18





VCLR52018 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/rullo

		Tipo
		VCLR52018

VCLL326M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla

		Funzione	Tipo
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla

		Tipo
		VCLL52M18

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Valvole a rullo / valvola 5/2 vie Serie VCLL