Válvulas direccionales - accionamiento manual accionadas
Serie PGI, PF, PFF y SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Tipo de construcción	Válvula de asiento, accionamiento manual
Conexión	4mm racor enchufable
Diámetro nominal	2,5mm
Rango de presión	2...10bar
Caudal	60Nl/min
Fuerza de accionamiento	6N a 6 bar
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu





PGI .. 4 Accionamiento Pulsador/muelle







	Función	Color del pulsador	Tipo
	3/2 vías NC	negro	PGI304
	3/2 vías NC	rojo	PGI304R
	3/2 vías NO	negro	PGI314
	3/2 vías NO	rojo	PGI314R
	2/2 vías NC	negro	PGI204
	2/2 vías NC	rojo	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG






PF .. 4 Accionamiento Pulsador tipo seta/muelle

		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	rojo	PF304
		3/2 vías NO	rojo	PF314
		2/2 vías NC	rojo	PF204

PFF .. 4 Accionamiento Pulsador tipo seta/enclavable

		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	rojo	PFF304
		3/2 vías NO	rojo	PFF314
		2/2 vías NC	rojo	PFF204

SR .. 4 Accionamiento Palanca/enclavable

		Función	Tipo
		3/2 vías NC	SR304
		3/2 vías NO	SR314
		2/2 vías NC	SR204
		5/2 vías	SR504

2/2 vías und 3/2 vías vías

5/2

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG